

APZ9-___M Simple

ZUHANYFOLYÓKA A PERFORÁLT RÁCSOKRA SZOLGÁLÓ PEREMMEL



Alkalmazás:

- Beltéri használatra
- A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- Akadálymentes hozzáféréshez

Jellemzők:

- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból, amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Szerelési magasság 62 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábak 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben
- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár (saját szabadalmi megoldás) biztosítja a védelmet a csatornabúztól, abban az esetben is, ha kiszáradna a víz a szifonból
- Tökéletesen tisztítható szifon a szennyvíz csatlakozásig
- A rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőségi vízszigeteléshez
- Anyaga: zsírkövel töltött polipropilén

Szabványok:

EN 1253

Műszaki adatok:

Vízoszloppal kombinált búzzár	29 mm
Az áramlási sebesség a rácson keresztül	28 l/perc.
A búzzár nyomás ellenállása	640 Pa
Szennyvízcső átmérője	40 mm
Minimális aljzatbeton vastagság	62 mm
Teljes szerkezeti magasság	75–110 mm
Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma:

- Folyóka
- Rögzítő szett: csavar Ø4,2×38 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Öntapadós vízszigetelő szalag
- Szétszerelő horog
- Simple 9 matt rozsdamentes perforált rács védőfóliával
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Kombinált búzzár
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db

Rendelési szám:

Kód	EAN	A folyóka hossza	Súly (db)	Méret (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ9-550M	8595580538965	550 mm	1,38 kg	670×155×75 mm	45 db	90 db
APZ9-650M	8595580538972	650 mm	1,52 kg	770×155×75 mm	45 db	90 db
APZ9-750M	8595580537425	750 mm	2,0179 kg	865×145×80 mm	30 db	90 db
APZ9-850M	8595580537432	850 mm	2,1509 kg	965×145×80 mm	30 db	90 db
APZ9-950M	8595580537685	950 mm	2,3243 kg	1065×145×80 mm	30 db	90 db

